

Модель	Напр. В	Св. ток. А	Вес, кг	Характеристики, комплектность	
Выпрямители инверторные для ручной дуговой сварки (ММА)					
ASEA 160D	220	20-160	8	IGBT, БСН х/х Цифр. индикация, ПВ=80%, 3,5 кВА, электрододержатель, кабельные вставки, Корея	14 300
ASEA 200D	220	20-200	13	IGBT, БСН х/х Цифр. индикация, ПВ=80%, 7 кВ, электрододержатель, кабельные вставки, Корея	19 850
ASEA 250D	220	20-250	16	IGBT, БСН х/х Цифр. индикация, ПВ=80%, 9 кВА, электрододержатель, кабельные вставки, Корея	26 400
ARC 160	220	20-160	9	MOSFET, ПВ=60%, обратный кабель, сварочный кабель, Китай	РАСПРОДАЖА! 5 270
ARC 180	220	20-180	9,5	MOSFET, ПВ=60%, обратный кабель, сварочный кабель, Китай	РАСПРОДАЖА! 5 510
ARC 200	220	20-200	9,5	MOSFET, ПВ=60%, обратный кабель, сварочный кабель, Китай	РАСПРОДАЖА! 6 080
ARC 250	220	20-250	9,5	MOSFET, ПВ=50%, обратный кабель, сварочный кабель, Китай	РАСПРОДАЖА! 8 650
ARC 400	380	20-400	43	MOSFET, ПВ=60%, обратный кабель, сварочный кабель, Китай	РАСПРОДАЖА! 25 170
PROFARC ARC 200B	220	20-200	12,6	MOSFET, ПВ=60%, 7 кВА, кабельные вставки, Китай	РАСПРОДАЖА! 6 080
DC инверторные установки аргонодуговой сварки (TIG + MMA)					
ASEA TIG 200D	220	4-200	14	IGBT TIG (DC), пульс, ММА 20-180 А ПВ 60%, горелка 6 м, регулятор аргона, обратный кабель, Корея	39 900
ASEA TIG 300D	220	4-300	17	IGBT TIG (DC), пульс, ММА 20-220 А ПВ 60%, горелка 6 м, регулятор аргона, обратный кабель, Корея	48 300
ATIG 160P	220	10-160	9,5	MOSFET TIG (DC) ПВ 60%, пульс, ММА 20-160А 60%, горелка WP17- 5 м, обратный кабель, РАСПРОДАЖА!	10 450
ATIG 200P	220	10-200	9,5	MOSFET TIG (DC) ПВ 40%, пульс, ММА 20-160А 60%, горелка WP26- 5 м, обратный кабель, РАСПРОДАЖА!	10 735
MITECH TIG-200P	220	200	9	MOSFET TIG (DC), пульс, ММА, горелка 6 м, обратный кабель, ПВ 60%, Китай	РАСПРОДАЖА! 15 500
AC/DC инверторные установки аргоно-дуговой сварки (TIG + MMA)					
PROFARC TIG 250 AC/DC	3*380	20-250	34,2	MOSFET TIG(AC/DC) ММА, ПВ 60%, горелка WP-18 (5 м вода), держак, клемма земля, 2 каб. по 3 м, Китай	РАСПРОДАЖА! 22 300
ATIG 200PAC	220	10-200	14	MOSFET TIG (DC) ПВ 40%, пульс, ММА 20-160А 60%, горелка WP26- 5 м, обратный кабель, РАСПРОДАЖА!	25 400
PROFARC ATIG 315PAC	3*380	5-315	50	IGBT TIG (AC/DC), пульс, ММА, ПВ 60%, горелка (5 м вода), держак, клемма земля, 2 каб. по 3 м, Китай	83 300
PROFARC ATIG 315PAC	3*381	5-315	50	IGBT TIG (AC/DC), пульс, ММА, ПВ 60%, горелка (5 м вода), держак, клемма земля, 2 каб. по 3 м, блок водяного охлаждения, тележка, Китай	97 315
PROFARC ATIG 315PAC III	3*382	5-315	50	IGBT TIG (AC/DC), пульс, ММА, ПВ 60%, горелка (5 м вода), держак, клемма земля, 2 каб. по 3 м, блок водяного охлаждения, тележка, Китай	110 740
PROFARC ATIG 500PAC	3*380	20-500	70	IGBT TIG (AC/DC), пульс, ММА, ПВ 60%, горелка (5 м вода), держак, клемма земля, 2 каб. по 3 м, Китай	-
ASEA AC/DC 350LA	3*380	5-350	54	IGBT TIG (AC/DC), пульс, ММА, ПВ 60%, горелка (8 м вода), регулятор аргона, клемма земля, Корея	124 450
ASEA AC/DC 500LA	3*380	5-500	68	IGBT TIG (AC/DC), пульс, ММА, ПВ 60%, горелка (8 м вода), регулятор аргона, клемма земля, Корея	152 000
Полуавтоматы инверторные					
PROFARC MIG-350	3*380	60-350	40	ПВ 60%, отдельный 4-х роликовый п/м закрытого типа, силовой кабель 5 м, кабель управлений, газовый шланг 10 м, горелка 3 м, клемма земля, обратный кабель 3 м, Китай	79 380
PROFARC AMIG-350	3*380	60-350	40	ПВ 60%, синергетика отдельный 4-х роликовый п/м закрытого типа, силовой кабель 5 м, кабель управления, газовый шланг 10 м, горелка 3 м, клемма земля, обратный кабель 3 м, Китай	83 400
PROFARC AMIG-350	3*380	60-350	40	ПВ 60%, синергетика, отдельный 4-х роликовый п/м, кабель 5 м, горелка 3 м, клемма земля, кабель 3 м, Китай	79 480
PROFARC AMIG-350P III	3*380	30-350	45	ПВ 60%, синергетика, отдельный 4-х роликовый п/м, кабель 5 м, горелка 3 м возд, сварка алюминия, режим MIG P, тележка, блок в/о, клемма земля, кабель 3 м, Китай	РАСПРОДАЖА! 130 000
PROFARC MIG-400M	3*380	60-350	40	ПВ 60%, отдельный 4-х роликовый п/м закрытого типа, соединительный кабель 5 м, горелка 3 м, клемма земля, обратный кабель 3 м, тележка. Четыре режима сварки MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG Китай	99 800
PROFARC MIG-500	3*380	60-500	50	ПВ 60%, отдельный 4-х роликовый п/м, кабель 5 м, горелка 3 м возд, клемма земля, кабель 3 м, Китай	88 800

PROFARC MIG-500M	3*380	60-350	40	ПВ 60%, отдельный 4-х роликовый п/м , соединительный кабель 5 м, горелка 3 м, клемма земля, обратный кабель 3 м, Четыре режима сварки MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG Китай	89 620
PROFARC AMIG-500	3*380	60-500	50	ПВ 60%, синергетика , отдельный 4-х роликовый п/м, кабель 5 м, горелка 3 м, клемма земля, кабель 3 м Китай	94 220
PROFARC AMIG-500PM	3*380	60-500	50	ПВ 60%, синергетика , отдельный 4-х роликовый п/м, кабель 5 м, горелка 3 м возд, сварка алюминия, режимы сварки MIG/MAG, MMA, Simple TIG, Arc -air gouging, MIG Pulse, MIG D Pulse, тележка, блок в/о , клемма земля, кабель 3 м, Китай	191 100
PROFARC AMIG-500P III	3*380	60-500	50	ПВ 60%, синергетика , отдельный 4-х роликовый п/м, кабель 5 м, горелка 3 м возд, сварка алюминия, режим MIG P, тележка, блок в/о , клемма земля, кабель 3 м, Китай	227 360
Тележка			15	Для плавоматов и ТИГ источников PROFARC	11 875
Инверторные установки воздушно-плазменной резки					
ESAB Origo Cut-35PKG	220	15-35	9	ПВ 35%, толщина резки 12 мм, ручной резак 4,5 м	РАСПРОДАЖА! 55 300
ASEA - 71P	220	25-70	21	ПВ 60%, толщина резки 22 мм, ручной резак 6 м, Корея	56 500
ASEA - 70P	220	25-60	30	ПВ 40%, толщина резки 20 мм, ручной резак 6 м, встроенный компрессор , Корея	78 000
PROFARC ACUT 120	3*380	30-120	44	ПВ 60%, толщина резки 35 мм, ручной резак 6 м, Китай	98 000
PROFARC ACUT 120a	3*380	30-120	44	ПВ 60%, толщина резки 35 мм, машинный резак 5 м, Китай (для машин с ЧПУ)	113 000
Маски сварщика					
Focus (9-13 DIN) авто 110x90 мм	-	-	-	Область обзора 96 x 42 мм, масса 445 г, начальное затемнение 4, затемнение при сварке 9-13, температурный диапазон от -5 до +55 ⁰ С. Источник питания - солнечные элементы + литиевая батарейка. Производитель TBI Германия.	4 150
Origo-Tech 9/13 черная	-	-	-	Область обзора 96 x 42 мм, масса 525 г, начальное затемнение 4, затемнение при сварке 9-13, температурный диапазон от -5 до +55 ⁰ С. Источник питания - солнечные элементы+литиевая батарейка. Производитель ESAB Швеция.	4 850
Смесители и регуляторы давления и расхода газа					
W100	Регулятор аргоновый (Ar) с ротаметрическим расходомером		Регулятор с фиксированным давлением на выходе. Расходомер в отдельном корпусе с вентилем.		1 400
W101			Простой и надежный регулятор с фиксированным давлением на выходе. Расходомер установлен на корпусе регулятора.		1 800
W169			Регулятор с фиксированным давлением на выходе. Расходомер в отдельном корпусе с вентилем.		1 400
W180			Регулятор с фиксированным давлением на выходе. С двумя расходомерами в отдельных корпусах на 2 поста.		2 604
W198	Регулятор углекислотный (CO2, Ar+CO2) с подогревателем на 220В и расходомером.		Регулятор с фиксированным давлением на выходе. Расходомер в отдельном корпусе с вентилем.		2 400
W198C			Возможность регулировки давления на выходе. Расходомер в отдельном корпусе с вентилем		2 400
W199B			Манометрический расходомер. Разработан для тяжелых условий эксплуатации.		3 600
W-300-2S	Смеситель газа		Предназначены для получения двухкомпонентных газовых смесей (Ar+CO2)		25 300
MX-25	Смеситель газа		Предназначены для получения двухкомпонентных газовых смесей (Ar+CO2)		5 200
Антипригарный спрей					
BINZEL-спрей, 400 ml.	-	-	-	Binzel-спрей предотвращает прилипание брызг металла, во время сварки, что увеличивает рабочий ресурс сварочных горелок.	124
Автоматизация и механизация сварочного процесса.					
Трактора с источниками для сварки под флюсом					
KaiYuan MZ-1000BF12	3*380	200-1000	548	трактор, ПВ 100%, кабель управления, силовой кабель 15 м, рельсы 4,5 м, (доп. настройки), Китай	450 800
KaiYuan MZ-1250BF12	3*380	250-1250	565	трактор, ПВ 100%, кабель управления, силовой кабель 15 м, рельсы 4,5 м, (доп. настройки), Китай	460 600
KaiYuan MZ-630BL10	3*380	100-630	360	трактор, отслеживание шва, ПВ 100%, каб. управления, силовой кабель 15 м, (доп. настройки), Китай	353 780
KaiYuan MZ-1000BL10	3*380	200-1000	520	трактор, отслеживание шва, ПВ 100%, каб. управления, силовой кабель 15 м, (доп. настройки), Китай	416 500
KaiYuan MZ-1250BL10	3*380	250-1250	550	трактор, отслеживание шва, ПВ 100%, каб. управления, силовой кабель 15 м, (доп.настройки), Китай	-
KaiYuan MZ9-1250BB10	3*380	250-1250	550	сварочная головка , ПВ 100%, каб. управления, силовой каб. 15 м, (доп.настройки), Китай	-
MZQ-1000A	3*380	200-1000	510	трактор, ПВ 100%, кабель управления, силовой кабель 15 м., АНАЛОГ ТС-16 Китай	328 300
PROFARC ASAW-1000II	3*380	60-1000	150	трактор, ПВ 100%, кабель управления, силовой кабель 15 м., рельс, (инвертор) , Китай	232 950

PROFARC ASAW-1250II	3*380	60-1250	155	трактор, ПВ 100%, кабель управления, силовой кабель 15 м., рельс, (инвертор), Китай	279 300
Вращающиеся клеммы заземления					
T - 800A				Вращающиеся клеммы заземления на 800-1000 ампер	12 730
T - 1500A				Вращающиеся клеммы заземления на 1500 ампер	24 460
T - 3000A				Вращающиеся клеммы заземления на 3000 ампер	41 030
Оборудование для подбора и рециркуляции флюса					
YS-WH5L	220		7	Автономная система рециркуляции флюса для сварочных тракторов, бункер 5 л	46 000
YS-H100C	3*380		90	Промышленный флюсоподборщик автономный, емкость 50 кг, мощность 1,5кВт	59 100
YS-GHS-B-100	3*380		150	Система рециркуляции флюса для установки на сварочные колонны, загрузка 100 кг	132 000
Мобильная машина термической резки					
SNR-KB-1220 рабочая зона 1,2x2,0 м	220		110	Переносная машина термической резки с ЧПУ с системой слежения за высотой резака SH-HC30 (газ/плазма). Русифицированное ПО для раскроя листа, Китай	370 500
SNR-KB-1530 рабочая зона 1,5x3,0 м	220		150	Переносная машина термической резки с ЧПУ с системой слежения за высотой резака SH-HC30 (газ/плазма). Русифицированное ПО для раскроя листа, Китай	426 410
SNR-KB-1565 рабочая зона 1,5x6,5 м	220		180	Переносная машина термической резки с ЧПУ с системой слежения за высотой резака SH-HC30 (газ/плазма). Русифицированное ПО для раскроя листа, Китай	542 600
SNR-QL 2540 2,0x3,5 м	220		240	Легкая портальная машина термической резки с ЧПУ SF-2012AH (шаговые двигатели) с системой слежения за высотой резака SF-HC30A (газ/плазма). Русифицированное ПО для раскроя листа, Китай	-
SNR-QL 2565 2,0x6,0 м	220		270	Легкая портальная машина термической резки с ЧПУ SF-2012AH (шаговые двигатели) с системой слежения за высотой резака SF-HC30A (газ/плазма). Русифицированное ПО для раскроя листа, Китай	1 030 000
HBB III-3x9 2,4x8,0	220			Портальная машина термической резки с ЧПУ (двухсторонний сервопривод) с системами слежения за высотой резака (газ/плазма). Русифицированное ПО для раскроя листа, Китай	1 708 435
SF-HC30A0				Система слежения за высотой резака универсальная с платой делителя	56 100
Сварочные тележки (механизмы перемещения сварочных горелок)					
HIT-1CW+HIT-28-H + HIT-33	220		13	Каретка с системой угловых колебаний горелки на магнитном направляющем рельсе, режим 2Т/4Т, задержка старта. Китай	213 640
рельс к HIT-1CW	-		6	Направляющий гибкий рельс на магнитных опорах 1,85 м, Китай	34 300
HIT-18-1SD-2	220			Сварка угловых швов в горизонтальном и нижнем положении. Сварка короткими швами заданной длины	98 980
HIT-10	220		6	Каретка для сварки во всех пространственных положениях с системой колебания горелки, Китай	77 000
Рель 0835	-			Гибкий опорный рельс на магнитных опорах	16 660
Опорные ролики HW	-			Опорные направляющие ролики (к HIT-10МК)	4 410