

Buddy™ Tig 160

Сварочный аппарат для дуговой сварки штучными электродами и аргонодуговой сварки с функцией высокочастотного поджига

Мобильное устройство для профессиональной сварки



Buddy™ Tig 160 - это надежный и долговечный источник питания для профессиональной сварки. Аппарат обладает самыми современными рабочими характеристиками и обеспечивает качество сварки благодаря использованию новейшей технологии IGBT.

Гарантированная долговечность

Buddy™ Tig 160 - это удобный в применении, надежный и легкий аппарат для сварки в среде аргона с высокочастотным поджигом дуги (HF TIG) и режимом ручной дуговой сварки (MMA) штучными покрытыми электродами.

Внутренние электронные компоненты охлаждаются высокоэффективным вентилятором для обеспечения дополнительной надежности и контролируются системой тепловой защиты. Аппарат оснащен тремя радиаторами, обеспечивающими длительный срок службы.

Корпус разработан для использования в жестких рабочих условиях и оснащен наплечным ремнем и ручкой для переноски.



В комплекте – горелка TIG 4 метра, сварочный и обратный кабели длиной 3 метра!



Панель управления

Панель управления Buddy™ Tig 160 чрезвычайно проста в использовании. Одна ручка используется для настройки сварочного тока, другая ручка – для настройки времени падения тока в режиме TIG или силы дуги в режиме MMA. Переключателями выбирается тип поджига и режим работы горелки.

Область применения

- Производство, ремонт и техобслуживание
- Гражданское строительство
- Бытовой ремонт
- Общепромышленные работы
- Хобби
- Автосервисы
- Сварочные художественные работы

Сварка TIG

Сварочный аппарат Buddy™ Tig 160 обеспечивает высококачественную сварку TIG. Высокочастотный поджиг дуги предотвращает вероятность попадания вольфрама в сварной шов, встроенный газовый вентиль автоматически управляет потоком газа, обеспечивая низкий расход газа, что снижает затраты при сварке. Оператор может выбрать 2-х и 4-х тактный режим включения горелки.

Возможна сварка низкоуглеродистой стали и нержавеющей стали с присадочным материалом или без него.

Сварка MMA

Сварочный аппарат Buddy™ Tig 160 позволяет сваривать большинство металлов, в том числе легированные и нелегированные стали, нержавеющие стали и чугун. Настройки силы дуги и Горячего Старта регулируются автоматически в соответствии с заданным сварочным током, что обеспечивает отличное зажигание дуги и высокие характеристики сварки во всем диапазоне токов. С Buddy™ Tig 160 совместимо большинство электродов диаметром 1,6 - 3,2 мм.

- **Превосходные характеристики дуги – стабильность качества сварки.**
- **Совместимость с генератором – подходит для использования с генераторами.**
- **Легкость в использовании – настройка сварочного тока и отличные результаты сварки.**
- **Удобная конструкция – обеспечивает легкость переноски источника питания, что позволяет применять аппарат практически в любом месте.**
- **Прочная конструкция – выдерживает жесткие рабочие условия.**
- **Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины – обеспечивает увеличение рабочего диапазона сварочного аппарата.**

Технические характеристики

	Buddy™ Tig 160
Напряжение сети В/ф Гц	220/1 50/60
Предохранитель (плавкий), А	16
Макс. ток при 40°C, TIG	
ПВ=25%, А/В	160/16,4
ПВ=60%, А/В	100/14
ПВ=100%, А/В	90/13
Макс. ток при 40°C, MMA	
ПВ=25%, А/В	160/26,4
ПВ=60%, А/В	100/25,2
ПВ=100%, А/В	80/24,0
Диапазон установок TIG/MMA (пост.ток), А	5 - 160
Напряжение холостого хода, В	58
Размеры дхшхв, мм	400 x 140 x 230
Вес, кг	7,5
Класс защиты	IP 21S
Класс применения	S

Информация для заказа

Инвертор Buddy™ Tig 160

Аппарат в комплекте с горелкой TIG 4 м (ET 17), сварочным и обратным кабелями длиной 3 метра для MMA

0700 300 681

Средства индивидуальной защиты и приспособления для сварки (полный ассортимент см. в отдельном каталоге)



Маска сварщика Ecos-Arc,
90x110
Внешнее защитное стекло
90x110

0700000762

0160307004



Basic сварочные перчатки

0700 005 007



Стальная щетка, 2 ряда
Стальная щетка, 3 ряда
Стальная щетка, 4 ряда

0760 024 100

0760 024 200

0760 024 300



Молоток сварщика SH 2
Молоток сварщика SH 3
Молоток сварщика
с деревянной ручкой

0000 663 000

0683 200 001

0701380106



Охлаждение вентилятором



Тепловая защита



Горячий старт/Функция предотвращения залипания



Сила дуги



Падение тока



Постоянный ток



Совместимость с генератором



Ø1,6 – 3,2 мм

Качественные аксессуары для качественной сварки

ESAB предлагает широкий спектр сварочных аксессуаров. Полный перечень продукции представлен на нашем сайте www.esab.ru

Непревзойденный сервис и поддержка

Наши специалисты окажут Вам полную техническую и сервисную поддержку, начиная с момента размещения заказа. Мы предлагаем полный спектр услуг по послепродажному сервису. Специалисты высочайшего класса помогут Вам установить, откалибровать, сертифицировать, а также провести модернизацию оборудования и программного обеспечения. Наша сервисная служба может предложить Вам услуги по восстановлению и модификации оборудования.



ESAB / esab.com



КОМПАНИЯ ПРИМЕНЯЕТ
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ,
СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ
DNV

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =